

Zapuštěný dvoustupňový HONOR SZ

Typ	Lc (m)	H (m)	L1 (m)	L2 (m)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (m)	F (mm)	Orientační hmotnost (kg)
HONOR SZ 25/60	3,1	2,5	1,6	1,5	102	60	0,6	300	16
HONOR SZ 25/76	3,1	2,5	1,6	1,5	114	76	0,6	300	27
HONOR SZ 30/60	3,6	3,0	1,6	2,0	102	60	0,6	300	17
HONOR SZ 30/76	3,6	3,0	1,6	2,0	114	76	0,6	300	30
HONOR SZ 35/60	4,2	3,5	1,7	2,5	102	60	0,7	300	19
HONOR SZ 35/76	4,2	3,5	1,7	2,5	114	76	0,7	300	33
HONOR SZ 40/60	4,7	4,0	1,7	3,0	102	60	0,7	300	21
HONOR SZ 40/76	4,7	4,0	1,7	3,0	114	76	0,7	300	36
HONOR SZ 45/60	5,2	4,5	2,2	3,0	102	60	0,7	600	23
HONOR SZ 45/76	5,2	4,5	2,2	3,0	114	76	0,7	600	41
HONOR SZ 50/60	5,8	5,0	2,3	3,5	102	60	0,8	600	25
HONOR SZ 50/76	5,8	5,0	2,3	3,5	114	76	0,8	600	44
HONOR SZ 55/60	6,3	5,5	2,3	4,0	102	60	0,8	600	27
HONOR SZ 55/76	6,3	5,5	2,3	4,0	114	76	0,8	600	47
HONOR SZ 60/60/1*	7,0	6,0	3,0	4,0	114	60	1,0	600	48
HONOR SZ 60/76/1*	7,0	6,0	3,0	4,0	114	76	1,0	600	53

Tolerance rozměrů vyhrazena.

*Tento typ stožáru se vyrábí také jako třístupňový pro větší vrcholový tah.

Zapuštěný stožár dvoustupňový,
výška dříku nad zemí 2,5 m až 6 m**Dvířka:** zapuštěná, uzamykání energošroubem**Návrh, materiál, výroba, zkoušení a označování:**
podle souboru norem ČSN EN 40**Ochrana proti nárazu:**
vysoce překračuje požadovaný stupeň IK 08**Výrobek:**
splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 3834**Povrchová úprava:** oboustranné žárové zinkování
dle EN ISO 1461**Řízení výroby:** podle normy ČSN EN 9001:2009**Příklad značení:****HONOR SZ 55/76** SZ - stožár zapuštěný
55 - výška dříku 5,5 m nad zemí
76 - horní průměr dříku stožáru (mm)**Poznámka:**Na přání lze provést úpravu stožáru
(různé délky sekvencí stožárů, jiné umístění nebo uzamykání dvířek atd.).