

## Zapuštěný dvoustupňový HONOR SZL

Typ	Lc (m)	H (m)	L1 (m)	L2 (m)	D1 (mm)	D2 (mm)	E (m)	F (mm)	Orientační hmotnost (kg)
HONOR SZL 25/60	3,1	2,5	1,6	1,5	133	60	0,6	300	26
HONOR SZL 25/76	3,1	2,5	1,6	1,5	133	76	0,6	300	28
HONOR SZL 30/60	3,6	3,0	1,6	2,0	133	60	0,6	300	29
HONOR SZL 30/76	3,6	3,0	1,6	2,0	133	76	0,6	300	30
HONOR SZL 35/60	4,2	3,5	1,7	2,5	133	60	0,7	300	31
HONOR SZL 35/76	4,2	3,5	1,7	2,5	133	76	0,7	300	34
HONOR SZL 40/60	4,7	4,0	1,7	3,0	133	60	0,7	300	33
HONOR SZL 40/76	4,7	4,0	1,7	3,0	133	76	0,7	300	37
HONOR SZL 45/60	5,2	4,5	2,2	3,0	133	60	0,7	600	39
HONOR SZL 45/76	5,2	4,5	2,2	3,0	133	76	0,7	600	42
HONOR SZL 50/60	5,8	5,0	2,3	3,5	133	60	0,8	600	42
HONOR SZL 50/76	5,8	5,0	2,3	3,5	133	76	0,8	600	46
HONOR SZL 55/60	6,3	5,5	2,3	4,0	133	60	0,8	600	44
HONOR SZL 55/76	6,3	5,5	2,3	4,0	133	76	0,8	600	49
HONOR SZL 60/60	7,0	6,0	3,0	4,0	133	60	1,0	600	53
HONOR SZL 60/76	7,0	6,0	3,0	4,0	133	76	1,0	600	58

Tolerance rozměrů vyhrazena.

Zapuštěný stožár dvoustupňový,  
výška dříku nad zemí 2,5 m až 6 m**Dvířka:** zapuštěná, uzamykání energošroubem**Návrh, materiál, výroba, zkoušení a označování:**  
podle souboru norem ČSN EN 40**Ochrana proti nárazu:**  
vysoce překračuje požadovaný stupeň IK 08**Výrobek:**  
splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 3834**Povrchová úprava:** oboustranné žárové zinkování  
dle EN ISO 1461**Řízení výroby:** podle normy ČSN EN 9001:2009**Příklad značení:****HONOR SZL 55/76** SZL - stožár zapuštěný  
55 - výška dříku 5,5 m nad zemí  
76 - horní průměr dříku stožáru (mm)**Poznámka:**Na přání lze provést úpravu stožáru  
(různé délky sekvencí stožárů, jiné umístění nebo uzamykání dvířek atd.).