

## Zapuštěný třístupňový HONOR SZ

Typ	Lc (m)	H (m)	L1 (m)	L2 (m)	L3 (m)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	E (m)	Orientační hmotnost (kg)
HONOR SZ 60/60/2*	7,0	6,0	2,5	2,0	2,5	133	89	60	1,0	56
HONOR SZ 60/76/2*	7,0	6,0	2,5	2,0	2,5	133	89	76	1,0	59
HONOR SZ 65/60	7,5	6,5	2,5	2,0	3,0	133	89	60	1,0	58
HONOR SZ 65/76	7,5	6,5	2,5	2,0	3,0	133	89	76	1,0	62
HONOR SZ 70/60	8,0	7,0	2,5	2,0	3,5	133	89	60	1,0	64
HONOR SZ 70/76	8,0	7,0	2,5	2,0	3,5	133	89	76	1,0	66
HONOR SZ 75/60	8,7	7,5	2,7	3,0	3,0	133	89	60	1,2	72
HONOR SZ 75/76	8,7	7,5	2,7	3,0	3,0	133	89	76	1,2	76
HONOR SZ 80/60	9,5	8,0	3,0	3,0	3,5	133	89	60	1,5	74
HONOR SZ 80/76	9,5	8,0	3,0	3,0	3,5	133	89	76	1,5	79

Tolerance rozměrů vyhrazena.

\*Tento typ stožáru se vyrábí také jako třístupňový pro větší vrcholový tah.

Zapuštěný stožár třístupňový,  
výška dříku nad zemí 6 m až 8 m

**Dvířka:** zapuštěná, uzamykání energošroubem

**Návrh, materiál, výroba, zkoušení a označování:**  
podle souboru norem ČSN EN 40

**Ochrana proti nárazu:**  
vysoce překračuje požadovaný stupeň IK 08

**Výrobek:**  
splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 3834

**Povrchová úprava:** oboustranné žárové zinkování  
dle EN ISO 1461

**Řízení výroby:** podle normy ČSN EN 9001:2009

**Příklad značení:**

**HONOR SZ 80/76** SZ - stožár zapuštěný  
80 - výška dříku 8 m nad zemí  
76 - horní průměr dříku stožáru (mm)

**Poznámka:**

Na přání lze provést úpravu stožáru  
(různé délky sekvencí stožárů, jiné umístění nebo uzamykání dvířek atd.).

