

## Přírubový třístupňový HONOR SP

Typ	H (m)	L <sub>1</sub> (m)	L <sub>2</sub> (m)	L <sub>3</sub> (m)	D <sub>1</sub> (mm)	D <sub>2</sub> (mm)	D <sub>3</sub> (mm)	Orientační hmotnost (kg)
HONOR SP 60/60/2*	6,0	1,5	2,0	2,5	133	89	60	51
HONOR SP 60/76/2*	6,0	1,5	2,0	2,5	133	89	76	54
HONOR SP 65/60	6,5	1,5	2,0	3,0	133	89	60	74
HONOR SP 65/76	6,5	1,5	2,0	3,0	133	89	76	81
HONOR SP 70/60	7,0	1,5	2,0	3,5	133	89	60	79
HONOR SP 70/76	7,0	1,5	2,0	3,5	133	89	76	84
HONOR SP 75/60	7,5	1,5	3,0	3,0	133	89	60	84
HONOR SP 75/76	7,5	1,5	3,0	3,0	133	89	76	87
HONOR SP 80/60	8,0	1,5	3,0	3,5	133	89	60	86
HONOR SP 80/76	8,0	1,5	3,0	3,5	133	89	76	90

Tolerance rozměrů vyhrazena.

\*Tento typ stožáru se vyrábí také jako dvoustupňový pro menší vrcholový tah.

Přírubový stožár třístupňový,  
výška dřívku nad zemí 6 m do 8 m

**Dvířka:** zapuštěná, uzamykání energošroubem

**Návrh, materiál, výroba, zkoušení a označování:**  
podle souboru norem ČSN EN 40

**Ochrana proti nárazu:**  
vysoce překračuje požadovaný stupeň IK 08

**Výrobek:**  
splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 3834

**Povrchová úprava:** oboustranné žárové zinkování  
dle EN ISO 1461

**Řízení výroby:** podle normy ČSN EN 9001:2009

**Typ roštu ZR4** viz katalogový list "příslušenství"

**Příklad značení:**

**HONOR SP 80/76** SP - stožár přírubový  
80 - výška dřívku 8 m nad zemí  
76 - horní průměr dřívku stožáru (mm)

**Poznámka:**

Na přání lze provést úpravu stožáru  
(různé délky sekvencí stožárů, jiné umístění nebo uzamykání dvířek atd.).

