

## HONOR YORK

s multikonfigurační optikou

### POPIS SVÍTIDEL:

**Materiál:** základna svítidla je hliníkový odlitek, klobouk je hliníkový výlisek

**Povrchová úprava:** komaxit ve škále odstínů:

RAL 9017 černá  
RAL 7016 antracitová šedá  
RAL 5003 safírová modrá  
RAL 6005 lahvová zelená  
RAL 3005 vínová červená

Na přání lze objednat i jiné odstíny RAL

**Zasklení:** čirý nebo vroubkovaný polykarbonát (antivandal)

**Krytí:** IP 65 zaručuje dokonalou vnitřní čistotu svítidla nutnou pro úsporný provoz. Po dobu 15 let není nutné provádět vnitřní údržbu svítidla.

**Stupeň ochrany proti vnějším mechanickým nárazům:** IK 07

**Elektrovýzbroj:** je umístěna v základně svítidla pod optickým kuželem. Použitelné jsou všechny obvyklé světelné zdroje do 150W.

Doporučená montážní výška svítidel: od 3 m do 8 m  
zdroj max. 150W

Montáž na dřevěný stožár o  $\varnothing$  76 mm

Střední provedení svítidla: čiré zasklení  
Krátké provedení svítidla: vroubkované zasklení

**Světelně-technický návrh:** Součástí dodávky je návrh rozmístění svítidel a nastavení optiky podle požadované kvality osvětlení.

Katalogové listy s dalšími a ozdobnějšími variantami luceren si lze vyžádat u dodavatele.

